



Especificaciones:

Simbología de acabados

1	Terrazo natural despalmeado, escarificado, nivelado, molido y compactado al 90% (P.V. 1/2")
2	Firme de concreto armado en 10 cm de espesor, Fc=150kg/cm ² , RA T.A.A. Ø 1/2"
3	Firme de concreto Fc=200kg/cm ² armado con mala electrosoldada Ø=10"
4	Intermedio
5	Acabado de concreto Fc=100 kg/cm ² agrigado impermeabilizante integral y nacho de 1kg/50 kg de cemento, de 3.0 cm de espesor promedio, para dar pendientes en azoteas.
6	Acabado rugoso para recibir acabados.
7	Final
8	Loseta vitrificada Mca. Friseflex en formato 20x40 color negro, asentado con preparada o masca de mortero y pegajoso.
9	Acabado lavado con hidrolavadora, grano de mármol #3, 5 kg por 1 m ² .
10	Cubierta 3cm de espesor de Mca. producido en la fabricación de diversas especies, cubriendo la superficie de manera homogénea.
11	Cerradura Mca. Interlock, Mod. LSK2 UZ, fabricada a base de aleación modificada con hueso, asentado con pegajoso y jurador color del piso.
12	Impermeabilización a base de membrana prefabricada, unida a su base, alto desempeño con ventilación independiente, fabricada a base de aleación modificada con polímeros sintéticos 285 (entorno externo) reforzada con mala polidoro de alta resistencia, acabado asfáltico a base de grava empujada a 50mm, 4.5 mm de espesor total, color indicado en obra por supervisión, garantía por escrito de 10 años, por la empresa contratista.

Muros

Inicial

- Muro de concreto armado, con espesor y diseño según cálculo estructural.
- Piedra bruta a dos caras, con mortero cemento-arena de N1, proporción 1:3 calavera, a la vez de piedra.
- Muro de adobe de barro rojo no cocido de la región 74x28, asentado con mortero-arena, en proporción 1:1.

Intermedio

- Enlucido de 1 cm de espesor a base de mortero cemento y arena Prop. 1:4 acabado fino, en muro a cualquier altura.
- Acabado asfáltico con taladro de cimbras forjado de 4x8"

Final

- Aplicación a dos manos de sellador a base de poliuretano transparente, acabado homogéneo.
- Pintura vinílica acrílica en muro con superficie lisa a cualquier altura, Mca. Comex o similar, color blanco serie 09-03, incluye aplicación de sellador a 1/4" de acción y aplicación a 1/4" de marco o hueco cubrir perfectamente la superficie.
- Cerámico Mca. Interlock, Mod. LSK2 UZ, firme medio color blanco serie 5909 cm o similar, cubriendo a hueco, asentado con pegajoso y jurador color del piso.

Plafón

Inicial

- Placa de concreto armado según cálculo estructural.
- Placa de concreto armado según cálculo estructural.

Final

- Aplicación de textado tipo Yeso, color blanco, acabado liso.

Zoclos y chafalones

Inicial

- Block cerámico de 10 cm, mismo material de piso terminado inmediato, colocación según despiece, forjado chafalón a 45° sobre placa, con aplicación de misma pintura de PVP.
- Chafalón a base de mortero cemento-arena, Prop. 1:5, en medidas de 15x15x4 a 45°.

Mobiliario

- Inodoro Mca. Helvex® o similar, Mod. WC-Opt, incluye asiento para inodoro, Mca. Helvex® o similar, Mod. AT-4.
- Portatomaletas Mca. Jofel® o similar, Mod. AE5700, Serie Futura Mini NE.
- Llave de pared ahorradora Mca. Helvex® o similar, Mod. TV-12.
- Disfrazador de jabón Mca. Jofel® o similar, Mod. ACW500.
- Despachador de toalla en rollo de papel Mca. Jofel® o similar, Mod. AG2401, serie Futura.

Simbología eléctrica

- Tubería de material y diámetro (Ø) indicado, instalado en losa.
- Tubería de material y diámetro (Ø) indicado, instalado en muro.
- Tubería de material y diámetro (Ø) indicado, instalado en piso.
- Acortada eléctrica de CFE.
- Indica tubería que sale del tubo, pero no indica tubería que baja.

Indica fotocableado

- m Lumina led de sobrepunto, serie BL U, clave L44H-10 Mod. Suspendido, de 25 w, temperatura de color 4000K, 2300lm, color blanco, IP 40, medidas de 190 mm x 50 mm, Mca. Magg o similar.
- Lumina led de sobrepunto, serie GAMMA Led, clave L548-50 Mod. Gamma 100 30, de 10 w, temperatura de color 4000K, 4100 lm, color blanco, IP 40, medidas de 124 mm x 97 mm, Mca. Magg o similar.
- Lumina led de empotrar, serie LUNA 5SD IP 65, clave L5008-10 Mod. LUNA 9 5SD IP65, de 9 w, temperatura de color 4000K, 700lm, color blanco, IP 65, medidas de 166 mm, Mca. Magg o similar.
- Apagador de una vía para interiores, placa fabricada en policarbonato termoplástico reforzado con fibra de vidrio, 16-Amp, 127 V AC, Mca. Helvex® o similar, serie MAB, Mca. Bicho o similar.
- Tomacorriente doble para interiores, grado: especificación comercial, en placa color marfil de 3 módulos, fabricado en nylon resistente a impactos, sistema de conexión que acepta hasta 2 conductores 10 AWG, consumo máximo 360w, voltaje 125/250v, línea Matic, Mca. Bicho o similar.
- Lumina led de empotrar en piso, tipo MCA, ARTITE, Mod. LOGLOB de 18w, temperatura de color 3000K, IP 67, medidas de 160 mm, o similar.
- Lumina led de empotrar en piso, tipo MCA/MAGG Mod. EPR20 de 18w, temperatura de color 4000K, IP 65, medidas de 160 mm, o similar.

CUADRO DE CARGAS

CIRCUITO	30W	20W	15W	10W	5W	30W	Total (W)	Arreos	Interruptor
C1 (comercial)	4	2	2	2	2	0	384	3,033,621	15
C2 (comercial)	0	0	0	0	0	2	720	5,662,921	15
Total de cargas	300	150	450	600	150	2	2370		

Nombre del proyecto:
Conexión peatonal y vehicular al Centro Metropolitano del Adulto Mayor (CEMAM) en calle cerrada Santa Laura, incluye: pavimentación y mejoramiento del entorno urbano, modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, Municipio de Zapopan, Jalisco

Contenido del plano:
Motivo de acceso 1 y 2

No. Contrato:
DOP1-MUN-CUSMAX-PAV-LP-091-2023

Director de Obras Públicas e Infraestructura:
Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Jeft de la Unidad de Estudios y Proyectos:
Arq. Edwin Aguilar Escatel

Jeft de área:
Arq. Alejandro Tapia Olarra Arq. Luis Angel Eguía Gómez

Ubicación:
Cerrada Santa Laura entre las calles Santa Laura y el Bosque Colomos, Zapopan, Jalisco

Norte:
Fecha: Febrero 2023

Escala:
Indicada

Acciones: Metros Clave: Número: **AR-02**

Revisión: 01

RG-AR
Registro arenero de aguas pluviales 40x40cm
Esc. 1:15

RG-4060
Registro sanitario o pluvial
Esc. 1:15

Barra de sanitario (Planta)
Esc. 1:30

Planta baja motivo de acceso
CEMAM Centro Metropolitano del Adulto Mayor
Esc. 1:100

Plantas propuestas
Instalaciones eléctricas
Esc. 1:10