



Macrolocalización: [Map of Jalisco]

Microlocalización: [Map of Zapopan]

Especificaciones:

SIMBOLOGÍA	
[Symbol]	CONTACTO NORMAL DUPLEX EN PISO O MURO, CON ALTURA DE 0.40M O INDICADO EN PLANO, LÍNEA QUINZINIO
[Symbol]	CONTACTO REGULADO FALLA A TIERRA GFCL CON ALTURA DE 0.40M O INDICADO EN PLANO, LÍNEA QUINZINIO
[Symbol]	CONTACTO FALLA A TIERRA GFCL CON ALTURA DE 1.20M O INDICADO EN PLANO, LÍNEA QUINZINIO
[Symbol]	CONTACTO GRADO HOSPITAL, CON ALTURA DE 1.20M O INDICADO EN PLANO, LÍNEA QUINZINIO
[Symbol]	TUBERIA POR PLAFÓN SUPERIOR O MURO (MAS INFORMACIÓN EN CÉDULA DE CABLEADO)
[Symbol]	TUBERIA POR PISO O PLAFÓN INFERIOR TIPO PVC (MAS INFORMACIÓN EN CÉDULA DE CABLEADO)
[Symbol]	INTERRUPTOR SENCILLO - 2 VIAS, CON ALTURA DE 1.20M O INDICADO EN PLANO
[Symbol]	INTERRUPTOR ESCALERA - 3 VIAS, CON ALTURA DE 1.20M O INDICADO EN PLANO
[Symbol]	SUBE TUBERIA
[Symbol]	BAJA TUBERIA
[Symbol]	TABLERO ELÉCTRICO (MAYOR INFLAMACIÓN EN CUADRO DE CARGA Y DIAGRAMA UNIFILAR)
[Symbol]	DESCONECTOR ELÉCTRICO (MAYOR INFLAMACIÓN EN DIAGRAMA UNIFILAR)
[Symbol]	LUMINARIO TIPO PANEL DE LED MOD. 16206 40W, 3720 LÚMENES, PARA SOBREPONER O EMPOTRAR 120-277VCA, TEMPERATURA DE COLOR 6000
[Symbol]	LUMINARIO TIPO SPOT DE 25CM MOD.LUNA 18 38W, 1660 LÚMENES, PARA EMPOTRAR 120-277VCA, TEMPERATURA DE COLOR 6000
[Symbol]	LUMINARIO TIPO SPOT DE 16CM MOD.LUNA 11 11W, 1660 LÚMENES, PARA EMPOTRAR 120-277VCA, TEMPERATURA DE COLOR 6000
[Symbol]	JUEGO DE 2 LUMINARIOS DENTRO DE UN GABINETE A PRUEBA DE VAPOUR, TIPO TUBULAR TS MOD.15 LED 24W, 1960 LÚMENES, PARA EMPOTRAR 120-277VCA, TEMPERATURA DE COLOR 6000
[Symbol]	TIRA LED DE CORTESÍA DE 5W/M, PUESTA EN CAJILLOS DE PLAFÓN, CON DRIVER DENTRO DE CAJA REGISTRO SEÑALADO
[Symbol]	LUMINARIO DE LEDS PARA VIALIDADES MODELO Q-DROME, TIPO STU-M, DE 27W, 3250 LÚMENES, 4000K, 127-277VCA, IP66, IK08, IP68, 100,000HRS DE VIDA ÚTIL, PROTECTOR DE DESCARGAS 10kV/10KA, AJUSTABLE Y COMPATIBLE CON SISTEMAS DE TELEGESTIÓN, SISTEMA DE MONTAJE CON HERRAJE AJUSTABLE.
[Symbol]	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO CON MEDIDAS DE 30X30
[Symbol]	SENSOR DE MOVIMIENTO 360°, 127V MODELO ODC05-III O SIMILAR

Nombre del proyecto: Construcción de la Cruz Verde (Hospitalito Sur) y obras complementarias, etapa 01, ubicada en la confluencia de la Av. Moctezuma y calle Hidalgo, colonia Hacienda del Tepeyac, Municipio de Zapopan, Jalisco.

Contenido del plano:

Plano eléctrico detalles

No. Contrato: DOPI-MUN-CUSMAX-IM-LP-117-2023

Director de Obras Públicas e Infraestructura: Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos: Arq. Edwin Aguiar Escatel

Jefe de área: Ing. Adhad Yigael Gurrrola Soto

Responsable del proyecto: Ing. Vanessa Guadalupe Martínez López

Ubicación: Avenida Moctezuma esquina Calle Hidalgo, Col. Hacienda del Tepeyac, Zapopan, Jalisco

Norte: [Compass rose]

Fecha: Agosto 2023

Escala: Indicada

Acreditaciones: Metros Clave Número: PA-DT