



























- Especificaciones:**
-  LUMINARIA TIPO FLAT SQUARE DE 15W, 3000K 120-240V, DE 1500 LUMENS, MODELO FL3IHSLEDMVS830.
 -  LUMINARIA TIPO TROFFER 2X2 LED PARA PLAFÓN RETICULAR DE 18W, 3000K 120-277V, MODELO 665-N-SWW-2X2.
 -  LUMINARIA TIPO TROFFER 2X2 LED PARA PLAFÓN RETICULAR DE 37W, 3000K 120-277V, MODELO 665-N-SWW-2X2.
 -  LUMINARIA TIPO FLAT CIRCULAR DE 15W, 3000K 120-240V, DE 1100 LUMENS, MODELO FL3IHSLEDMVS830.
 -  LUMINARIA DE 40cm CON LED DE 28W 3000K, 4400 LUMENS ACRILICO OPALINO 120-277V, MODELO TESL-40x15-D-RL-42W-8-30-DPDI-MV-VE.
 -  LUMINARIA DE 60cm 42W LED 3000K, 6000 LUMENS, ACRILICO OPALINO 120-277V, MODELO TESL-60x15-D-RL-42W-8-30-DPDI-MV-VE.
 -  LUMINARIA DE 1m IP65 DIMABLE LED STRIP 3000K 127VCA, DE 10.5W, 1200 LUMENS, MODELO TL2835I202765-127.
 -  LUMINARIA TIPO SUSPENDER DE 4 LED 5000K 120-277V 23W, MODELO LZ2NL3430.
 -  LUMINARIA TIPO ARBOTANTE EXTERIOR ACENTO UP-DOWN 6W LED 3000K 120-277V IP44 DE 260 LUMENS, MODELO ML-2004.G.
 -  LUMINARIA TIPO MOON LIGHT LED, REFLECTOR 50W 3000K, MODELO MCLH150LEDMVS830.
 -  LUMINARIA TIPO ARBOTANTE WALL MARKER LIGHT 360° 6W 3000K 120-277V IP65 DE 487 LUMENS, MODELO ML-331IN30.
 -  LUMINARIA ESTRATO ARBOTANTE WALL MARKER LIGHT 360° 9W 3000K 120-277V IP65 DE 487 LUMENS, MODELO RL-ML-2909B30.
 -  LUMINARIA TIPO REFLECTOR DE JARDIN C/ESTACA 5W LED 3000K 120VCA IP65 DE 82 LUMENS, MODELO RL-1805.N30.
 -  LUMINARIA INGROUND DE 9W LED, 800LM 3000K 120-277V, MODELO 07-6201-WW.
 -  LUMINARIA MINI DE INTERIORES MONTAJE INCRUSTAR 30W LED 3000K 120-277V ATENUABLE 0-10V DE 2130 LUMENS, MODELO ARTM-114-D-4L-830-MV-A10-AO.
 -  LUMINARIA MINI DE INTERIORES MONTAJE INCRUSTAR 18W LED 3000K 120-277V ATENUABLE 0-10V DE 2.559 LUMENS, MODELO ARTM-57-D-2.5L-830-MV-A10-AO.
 -  LUMINARIA APOLLO FM-M570 SERIES INTEGRATED MOTION SENSOR 13W LED 3000K 120V, MODELO FM-M570-0510-3K-WH.
 -  LUMINARIA STYLO DE EMERGENCIA LED LIGHT 1W 200LM 120V DE 195 LUMENS, MODELO S-200LNORMAGROUP.
 -  LUMINARIA CON LETRERO DE SALIDA DE EMERGENCIA 2W CON PICTOGRAMA EN COLOR VERDE, DE 33 LUMENS, MODELO XSNORMAGROUP.
 -  TABLERO ELECTRICO DE DISTRIBUCION TIPO NQ O QO, CON CARACTERISTICAS ELECTRICAS Y MODELOS MOSTRADOS EN DIAGRAMAS UNIFILARES, COLOCADO EN MURO A 1.50m.
 -  TUBERIA CONDUIT DE P.D.G. COLOCADA ENTRE PLAFON Y LOSA O EN RANURA POR MURO.
 -  TUBERIA CONDUIT DE P.V.C. SERVICIO PESADO, COLOCADA EN FORMA OCULTA EN PISO O EN RANURA POR MURO.
 -  CABLE ARMAFLEX PARA CONEXION DE LUMINARIAS.
 -  CAJA REGISTRO CUADRADA METALICA CON TAPA, CON DIMENSIONES DE ACUERDO A LA TUBERIA.
 -  APAGADOR SENCILLO, 127 - 250 - 277 V - 16A, MODELO Q2501, COLOCADO EN MURO A 1.20m.
 -  APAGADOR DE ESCALERA, 127 - 250 - 277 V - 16A, MODELO Q2503, COLOCADO EN MURO A 1.20m.

Nombre del proyecto:
 Proyecto ejecutivo para el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) No. 11, ubicado en la confluencia del boulevard Panamericano, colonia Tepeyac, Municipio de Zapopan, Jalisco.


Contenido del plano:
Instalación Eléctrica Iluminación










No. Contrato:
DOPI-MUN-RM-PROY-CI-014-2023

Empresa:
JAVAX CONSULTORES S.A. DE C.V.
 Arg. Arturo Distancia Sánchez.

Supervisor del proyecto:
Arq. Alejandro Tapia Olarra

Ubicación:
Col. Tepeyac, Zapopan, Jalisco

Norte:  Fecha: **Mayo 2023**
 Escala: **1:100**
 Acotaciones: Metros Clave: **IE-04**
 Revisión: **03**

CEDULA DE CABLEADO		
 2-12 AWG (E1) Tuberia de 3/2"	 3-12 AWG (E1) Tuberia de 3/2"	 4-12 AWG (E1) Tuberia de 3/2"
 5-12 AWG (E1) Tuberia de 3/2"	 6-12 AWG (E1) Tuberia de 3/2"	 7-12 AWG (E1) Tuberia de 3/2"
 8-12 AWG (E1) Tuberia de 3/2"	 9-12 AWG (E1) Tuberia de 3/2"	 10-12 AWG (E1) Tuberia de 3/2"