



1 ACABADOS PISOS PLANTA NIVEL 1
ESCALA 1 : 125

ACABADOS EN PISOS	
SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
ACABADO BASE	
1.1	LOSA ALIGERADA DE CONCRETO DE 30 CM DE ESPESOR CON BLOCK DE POLIESTIRENO DE 40 X 40 X 25 Y REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10 DE ACUERDO A DISEÑO ESTRUCTURAL.
1.2	LOSA DE RODAMIENTO DE CONCRETO TIPO MRAS DE 18 CM DE ESPESOR CON REFUERZO DE VARILLA #3 @25 CM EN AMBOS SENTIDOS Y EN AMBOS LECHOS, CON PASALUNTAS Y JUNTAS DE CONTRACCIÓN, SOBRE MATERIAL DE BANCO COMPACTADO, TERMINADO SEMI-PULIDO
1.3	LOSA DE CONCRETO DE 12 CM DE ESPESOR, PARA RAMPAS PEATONALES Y BANQUETAS ACABADO LAVADO CON GRAVILLA DE 3".
1.4	LOSA DE CONCRETO Fc=250 kg/cm ² DE 18 CM DE ESPESOR, DESPLANTADO SOBRE PLANTILLA DE CONCRETO Fc=100 kg/cm ² DE 5 CM DE ESPESOR.
1.5	BASE PARA EQUIPOS FORJADA DE CONCRETO Fc=200kg/cm ² , ARMADO CON VARILLA DE #3@ 15, TERMINADO APALLADO.
1.6	LOSA DE CONCRETO DE 12 CM DE ESPESOR CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 SOBRE MATERIAL DE BANCO COMPACTADO, TERMINADO CON CON GRAVILLA LAVADA DE 14".
1.7	TERRENO COMPACTADO Y CAPA DE 4" GRAVA DE 1-1/2" A 3/4".
ACABADO BASE	
2.1	RELLENO PARA PENDIENTES DE HORMIGON DE JALCRETO FC=100 kg/cm ²
ACABADO FINAL	
3.1	PISO HOMOGÉNEO EN ROLLO. COLECCIÓN HEALTHY ENVIRONMENTS. MODELO MEDELLA HUES C2062. ANCHO 6FT 07IN ESPESOR 2MM. COLOR NATURAL GRAY H5305. INCLUYE CORDÓN DE SOLDADURA 649 BLUE FLINT. ADHESIVO 695. BASE AUTONIVELANTE V1000 A APROX 4 MM DE ESPESOR. INCLUYE PRIMER P51. ZOCCO MODELO BURKE 0.080 WB TYPE TV 4" COLOR ROCKY, CON ADHESIVO DE CONTACTO VOCH.
3.2	ALFOMBRA MODULAR. COLECCIÓN ART EXPOSURE. MODELO ENLIVENED BT455. DIMENSIONES 24IN X 24 IN ESPESOR 2.63MM. PESO 17.00 OZ/YD ² (576 GM/2). COLOR CADET 566. INCLUYE ADHESIVO 695. ZOCCO MODELO BURKE 0.080 WB TYPE TV 4" COLOR ROCKY, CON ADHESIVO DE CONTACTO VOCH. CONSIDERAR PREVIAMENTE COLOCAR ESPUMA DE POLIETILENO (BAJO ALFOMBRA) EN ROLLO.
3.3	PISO PORCELÁNICO. MODELO CITYLINE RECTIFICADO DARK GRAY, 59*59, ESTILO CEMENTO ACABADO SEMI-BRILLO. CON BOQUILLA SIN ARENA (IGUALAR A COLOR DE PISO). APLICACIÓN A LOSA DE CONCRETO O LOSACERO CON PEGAPISO.
3.4	PISO PORCELÁNICO. MODELO CATANA SABBIA, 60X60 CM. ESTILO MARMOL, COLOR BEIGE, ACABADO SEMI-BRILLO. CON BOQUILLA SIN ARENA (IGUALAR A COLOR DE PISO). APLICACIÓN A LOSA DE CONCRETO CON PEGAPISO.
3.5	RECUBRIMIENTO EPOXICO PMEX. COLOR GRIS, APLICADO A DOS MANOS SOBRE PRIMER EPOXICO PT-259. APLICACIÓN SOBRE LOSA DE CONCRETO.
3.6	PISO HOMOGÉNEO EN ROLLO. COLECCIÓN HEALTHY ENVIRONMENTS. MODELO MEDELLA HUES C2062. ANCHO 6FT 07IN ESPESOR 2MM. COLOR INDIGO MD H5350. INCLUYE CORDÓN DE SOLDADURA 649 BLUE FLINT. ADHESIVO 695. BASE AUTONIVELANTE V1000 A APROX 4 MM DE ESPESOR. INCLUYE PRIMER P51. ZOCCO MODELO BURKE 0.080 WB TYPE TV 4" COLOR ROCKY, CON ADHESIVO DE CONTACTO VOCH.
3.7	PISO HOMOGÉNEO EN ROLLO. COLECCIÓN HEALTHY ENVIRONMENTS. MODELO MEDELLA HUES C2062. ANCHO 6FT 07IN ESPESOR 2MM. COLOR LIGHT AUBERGINE H5438. INCLUYE CORDÓN DE SOLDADURA 649 BLUE FLINT. ADHESIVO 695. BASE AUTONIVELANTE V1000 A APROX 4 MM DE ESPESOR. INCLUYE PRIMER P51. ZOCCO MODELO BURKE 0.080 WB TYPE TV 4" COLOR ROCKY, CON ADHESIVO DE CONTACTO VOCH.
3.8	PISO HOMOGÉNEO EN ROLLO. COLECCIÓN HEALTHY ENVIRONMENTS. MODELO MEDELLA HUES C2062. ANCHO 6FT 07IN ESPESOR 2MM. COLOR MAIZE H5436. INCLUYE CORDÓN DE SOLDADURA 649 BLUE FLINT. ADHESIVO 695. BASE AUTONIVELANTE V1000 A APROX 4 MM DE ESPESOR. INCLUYE PRIMER P51. ZOCCO MODELO BURKE 0.080 WB TYPE TV 4" COLOR ROCKY, CON ADHESIVO DE CONTACTO VOCH.
3.9	PISO HOMOGÉNEO EN ROLLO. COLECCIÓN HEALTHY ENVIRONMENTS. MODELO MEDELLA HUES C2062. ANCHO 6FT 07IN ESPESOR 2MM. COLOR SAGE H5362. INCLUYE CORDÓN DE SOLDADURA 649 BLUE FLINT. ADHESIVO 695. BASE AUTONIVELANTE V1000 A APROX 4 MM DE ESPESOR. INCLUYE PRIMER P51. ZOCCO MODELO BURKE 0.080 WB TYPE TV 4" COLOR ROCKY, CON ADHESIVO DE CONTACTO VOCH.
3.10	PISO HOMOGÉNEO EN ROLLO. COLECCIÓN HEALTHY ENVIRONMENTS. MODELO MEDELLA HUES C2062. ANCHO 6FT 07IN ESPESOR 2MM. COLOR NATURAL WHITE H5311. INCLUYE CORDÓN DE SOLDADURA 649 BLUE FLINT. ADHESIVO 695. BASE AUTONIVELANTE V1000 A APROX 4 MM DE ESPESOR. INCLUYE PRIMER P51. ZOCCO MODELO BURKE 0.080 WB TYPE TV 4" COLOR ROCKY, CON ADHESIVO DE CONTACTO VOCH.
3.11	PISO HETEROGÉNEO ACÚSTICO EN ROLLO. MODELO TARALAY NITAL. CONFORT. DIMENSIONES 2.00M X 25.00M ESPESOR 3.35MM. COLOR MIAMI TAUPE 097. INCLUYE CORDÓN DE SOLDADURA 649 BLUE FLINT. ADHESIVO 695. BASE AUTONIVELANTE V1000 A APROX 4 MM DE ESPESOR. INCLUYE PRIMER P51. ZOCCO MODELO BURKE 0.080 WB TYPE TV 4" COLOR ROCKY, CON ADHESIVO DE CONTACTO VOCH.
3.12	ADCRETO DE 4 CMS MODELO BRUSH FORMATO 18 118.2 COMBINACIÓN DE 3 COLORES GRIS CLARO, GRIS MEDIO Y NEGRO, CON MORTERO 3:1 ARENA CERDAÑA CON CEMENTO DE 2 CMS DE ESPESOR. APLICACIÓN PREVIA CON IMPERMEABILIZANTE CEMENTOSO REFORZADO CON FIBRAS.
3.13	PISO HOMOGÉNEO EN ROLLO. COLECCIÓN HEALTHY ENVIRONMENTS. MODELO MEDELLA HUES C2062. ANCHO 6FT 07IN ESPESOR 2MM. COLOR SAGE H5362. INCLUYE CORDÓN DE SOLDADURA 649 BLUE FLINT. ADHESIVO 695. BASE AUTONIVELANTE V1000 A APROX 4 MM DE ESPESOR. INCLUYE PRIMER P51. ZOCCO MODELO BURKE 0.080 WB TYPE TV 4" COLOR ROCKY, CON ADHESIVO DE CONTACTO VOCH.
3.14	ALFOMBRA MODULAR. COLECCIÓN ART EXPOSURE. MODELO ENLIVENED BT455. DIMENSIONES 24IN X 24 IN ESPESOR 2.63MM. PESO 17.00 OZ/YD ² (576 GM/2). COLOR CADET 566. INCLUYE ADHESIVO 695. ZOCCO MANNINGTON BURKE 0.080 WB TYPE TV 4" COLOR ROCKY, CON ADHESIVO DE CONTACTO VOCH.
3.15	PISO PORCELÁNICO PARA ESCALERA E INTERIOR ELEVADOR. GEOLOGIC METAL BLACK 68X69 CM. ESTILO PIEDRA, COLOR GRIS, CON BOQUILLA SIN ARENA (IGUALAR A COLOR DE PISO). APLICACIÓN A LOSA DE CONCRETO CON PEGAPISO. PARA ESCALERA CONSIDERAR HORIZ PARA REMATE DE ESCALON CON PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO EN COLOR PLATA. MODELO LA-10X12 MM O GÉNÉRICO.
3.16	TERMINADO CON MEMBRANA LÍQUIDA DE IMPERMEABILIZACIÓN POLIURETANO-ACRILICA. LINEA SIKALASTIC 566. APLICADO EN DOS CAPAS Y REFORZADO EN ÁREAS CRÍTICAS CON TELA REFORZADA Y SELLADO CON UNA O DOS CAPAS ADICIONALES DE SIKALASTIC 566. ACABADO EN COLOR BLANCO.
3.17	HUERTO. REJILLA DE POLIPROPILENO. MODELO SLIM S56.
3.18	RECUBRIMIENTO DE ASHFORD FORMULA SOBRE LOSA DE RODAMIENTO.
3.19	PISO PORCELÁNICO MOD. ASTRATTU BLANCO, 20X20 M. PEGADO A PISO CON PEGAPISO. HASTA UNA ALTURA DE 60 CM. CON APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE VAPORTITE 550. (VER A DETALLE ALZADO Y DESPEQUE EN PLANO DE ALBANILERÍAS).
3.20	COLCACCIÓN DE PIEDRA DE RÍO DECORATIVA EN LA SUPERFICIE DE NPT (VER EN PLANOS DE JARONERÍA). DELIMITADO CON UNA CELA PARA ÁREA CON PLACA DE ACERO PERIMETRAL DE 1/2" DE ESPESOR DE 6". SOLDANDO UNA PLACA DE ACERO DE 1/2" DE 4" FORMANDO UN ANGULO ANCLADO A PISO CON TAQUETE PARA CONCRETO. (VER A DETALLE EN PLANOS DE HERRERÍA).
<p>PERFIL DE NIVELACIÓN ANTIDESLIZANTE DE 4". TIPO RANPA EN V. MODELO GÉNÉRICO. DE ALUMINIO ANODIZADO. COLOR PLATA. UMBRAL DE NIVELACIÓN 10-20 MM.</p> <p>PERFIL DE TRANSICIÓN-REMAT. TIPO U. MODELO GÉNÉRICO. DE ALUMINIO ANODIZADO. COLOR PLATA.</p> <p>PERFIL DE TRANSICIÓN. TIPO T. MODELO LAT10PB O GÉNÉRICO. DE ALUMINIO ANODIZADO. COLOR PLATA.</p> <p>PERFIL DE ALUMINIO ANGULO DECORATIVO A 45° PARA REMATE DE LOSA. TIPO AS. MODELO GÉNÉRICO. DE ALUMINIO ANODIZADO. COLOR PLATA. DIMENSIONES 2"x1". FLUADA POR LATERAL. CON TORNILLO Y TAQUETE PLÁSTICO.</p>	
<p>NOTAS:</p> <p>- PARA SOLDAR PISO VINILICO. ROLLO Y/O MODULAR. MODELO SEGÚN ÁREA. APLICACIÓN DE CORDON DE SOLDADURA . A TODO LO LARGO DE LA JUNTA.</p> <p>- PARA ACABADOS EXTERIORES DE BANQUETAS, RAMPAS, PLAZOLETA. VER A DETALLE EN PLANOS DE EXTERIORES.</p>	

Macrolocalización:

Microlocalización:

Especificaciones:

- A** INDICA EJE
- 24.00** INDICA COTA A EJES
- 24.00** INDICA COTA A PAÑOS
- NPT+0.45** INDICA NIVEL DE PISO TERMINADO.
- NSL+4.40** INDICA NIVEL SUPERIOR DE LOSA.
- NL.BL+2.40** INDICA NIVEL DE LECHO BAJO DE LOSA.
- NPF+2.40** INDICA NIVEL DE PLAFÓN.
- NP+0.90** INDICA NIVEL DE PRETIL.
- NC+2.10** INDICA NIVEL DE CERRAMIENTO.
- N+0.00** INDICA NIVEL EN CORTE O ALZADO.
- NF+0.00** INDICA NIVEL DE FIRME.
- A** INDICA AJUSTE DE MATERIAL.
- +** INDICA CAMBIO DE MATERIAL EN MURO
- +** INDICA CAMBIO DE MATERIAL EN PISO.
- +** INDICA INICIO DE DESPEQUE.
- +** INDICA DESNIVEL EN PISO.
- +** INDICA DESNIVEL EN PLAFÓN.
- +** INDICA PENDIENTE O CORRIENTE DE AGUA.
- 1** INDICA IDENTIFICACIÓN DE CORTE. INDICA UBICACIÓN DE CORTE (EL PLANO)
- 1** INDICA LA VISTA PARA ALZADO UBICACIÓN EN PLANO.
- 1** INDICA IDENTIFICACIÓN DE DETALLE UBICACIÓN EN PLANO.

1. TODAS LAS COTAS Y NIVELES SON EN METROS (M)

2. ESTE PLANO PERTENECE A UN GRUPO MAS AMPLIO DE PLANOS POR LO QUE DEBERÁ LEERSE CONJUNTAMENTE CON ESTOS, DEBERÁ VERIFICARSE TAMBIÉN CON LOS CORRESPONDIENTES PLANOS ESTRUCTURALES Y DE INSTALACIONES, CUALQUIER DISCREPANCIA DEBERÁ CONSUETARSE CON LA DIRECCIÓN DE OBRA.

3. TODAS LAS COTAS Y NIVELES DEBERÁN SER VERIFICADAS Y REVISADAS EN CAMPO.

Nombre del proyecto:
Construcción del centro de atención, acompañamiento y desarrollo para personas con trastorno del espectro autista y obras complementarias, etapa 01, prolongación Av. Guadalupe/privada Guadalupe, colonia Colinas de la Primavera, Municipio de Zapopan, Jalisco

Contenido del plano:
Acabados en pisos - Nivel 1

No. Contrato:
DOPI-MUN-CUSMAX-IM-LP-116-2023

Director de Obras Públicas e Infraestructura:
Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:
Arq. Edwin Aguiar Escatel

Jefe de área:
Arq. Alejandro Tapia Olarra

Responsable de proyecto:
Arq. Luis Angel Eguia Gómez

Ubicación:
Prof. Av. Guadalupe S/N, Colonia Colinas de la Primavera, C.P. 45066, Zapopan, Jalisco

Norte:

Fecha: agosto 2023

Escala: 1:125

Acotaciones: metros

Clave: **PS-03**

Número: **PS-03**

Revisión: 01