

- Banqueta de 10 cm de espesor de concreto premezclado $f_c = 200$ kg/cm².
- Corte con disco de diamante hasta 1/3 de espesor de la losa y hasta 3 mm de ancho.
- Ingreso vehicular concreto de 10 cm de espesor pre-mezclado resistencia $f_c = 200$ kg/cm² y reforzado con malla electrosoldada 6x6-10/10
- Machuelo tipo "I" prefabricado, medidas: 12 x 25 x largo variable.
- Arriates (considerar $\phi 12$ módulos de losas de pavimento) y arbolado (Olivio negro, arayanan, guayabo-fresa 2m de altura 2" ϕ base del tronco).
- Cenefa con adoquín forma trapezo, con medidas: 9,8 x 13,0 x 2,6 cm y 6 cm de espesor, color negro, con arena fina espesor 4 cm, previo escarificado del terreno natural de 15 cm de espesor.
- Rampa vehicular con adoquín forma trapezo, con medidas: 10 x 11 x 2,2 cm y 6 cm de espesor, color negro, con arena fina de 250 kg/cm², asentar en cama de arena fina espesor 4 cm, previo escarificado del terreno natural de 15 cm de espesor.
- Guarnición tipo "I" en sección 35-20x45 y corona de 15 cm de altura por 12x15 cm, de concreto premezclado $f_c = 250$ kg/cm²
- Guarnición losa de ajuste en sección 45 x 20 cm de concreto $f_c = 250$ kg/cm², t.m.a. 19 mm, rñ, premezclado, incluye: cimbra, descimbra, colado, materiales, desperdicios, curado, mano de obra, equipo y herramienta.

