

3. Banqueta de 10 cm de espesor y concreto premezclado $f_{c28} = 200$ kg/cm².
4. Corte con codo de diamante hasta 1/3 de espesor de la losa y hasta 3 mm de ancho.
5. Ingreso vertical concreto de 10 cm de espesor, previamente curado, en el hueco de la losa reforzado con malla electrosoldada $e=10/10$.
6. Machuelo tipo "1" prefabricado, medidas: 12 x 25 x 15 mm variable.
7. Alfajete (consiste en: 2 módulos de losa prefabricada, arbolado, culvo negro, antrax, guayabo-tiza de 2m de altura, 2° de base del tronco).
8. Cenefa con forma de arista trapezico, con medidas: 48 x 130 x 22,6 cm y 6 cm de espesor, color negro, previamente curado, en el hueco de la losa en cama de arena fina espesor 4 cm, previo escurrido del terreno natural de 15 cm de espesor.
9. Rampa vertical arbolado con forma de trapezico, con medidas: 10 x 11 x 22 y 6 cm de espesor, color negro, previamente curado, en el hueco de la losa en cama de arena fina espesor 4 cm, previo escurrido del terreno natural de 15 cm de espesor.
10. Guarnición tipo "B" en sección 35-2045 y convea 1 y 2 cm de altura, por 12x5 cm, de concreto premezclado $f_{c28} = 200$ kg/cm².
11. Guarnición losa de alúate en sección 45 x 20 cm de concreto $f_{c28} = 200$ kg/cm², t.m. 19 mm, r.19, premezclado. Incluye: cámara, cemento, colado, curado, limpieza, curado, mano de obra, transporte y herramienta.

DET-01