



Simbología:

Simbología para telecomunicaciones

Tubería conduit (Ø) indicado, instalado en piso
Tubería conduit (Ø) indicado, instalado en muro
Tubería conduit (Ø) indicado, instalado en losa
Tubería PAD (Ø) indicado, instalado en piso

Registro de distribución para telecomunicaciones, caja galvanizada 4"x4"

Indica cédula de cableado

Salida para nodo simple con conectores Cat 6 Para voz, datos y CCTV

Salida para nodo doble con conectores Cat 6 Para voz, datos y CCTV

Requiere contacto eléctrico

Salida para punto de acceso Wi-Fi Xv2-2X Wi-Fi 6

Detector de humo autónomo con sensor de ionización, batería de 9V

Indica tubería en sentido vertical

Indica tubería que sube

Indica tubería que baja

Rack para montaje en pared de 4 unidades, montado a una altura de 2.20m para sistema de CCTV

Cámara de Circuito cerrado por televisión PoE DS-2CD24302-IP5

Cédulas de cableado de voz y datos											
Identificación	Conducción	Identificación	Conducción	Identificación	Conducción	Identificación	Conducción	Identificación	Conducción	Identificación	Conducción
1	1C para UTP AC/PC	5	5C para UTP AC/PC	11	11C para UTP AC/PC	2	2C para UTP AC/PC	6	6C para UTP AC/PC	12	12C para UTP AC/PC
1A	1A para UTP AC/PC	6	6C para UTP AC/PC	12	12C para UTP AC/PC	3	3C para UTP AC/PC	7	7C para UTP AC/PC	13	13C para UTP AC/PC
3	3C para UTP AC/PC	8	8C para UTP AC/PC	14	14C para UTP AC/PC	4	4C para UTP AC/PC	9	9C para UTP AC/PC	15	15C para UTP AC/PC
3A	3A para UTP AC/PC	9	9C para UTP AC/PC	21	21C para UTP AC/PC	4A	4A para UTP AC/PC	10	10C para UTP AC/PC	22	22C para UTP AC/PC
4	4C para UTP AC/PC	10	10C para UTP AC/PC	23	23C para UTP AC/PC	5A	5A para UTP AC/PC	11	11C para UTP AC/PC	24	24C para UTP AC/PC

