







- Simbología de acabados**
- A Indicador para pisos
 - B Indicador para muros
 - C Indicador para plafones
 - D Indicador para detalles
 - E Indicador para muros
 - F Indicador para detalles
 - G Indicador para muros
 - H Indicador para detalles
 - I Indicador para muros
 - J Indicador para detalles
 - K Indicador para muros
 - L Indicador para detalles
 - M Indicador para muros
 - N Indicador para detalles
 - O Indicador para muros
 - P Indicador para detalles
 - Q Indicador para muros
 - R Indicador para detalles
 - S Indicador para muros
 - T Indicador para detalles
 - U Indicador para muros
 - V Indicador para detalles
 - W Indicador para muros
 - X Indicador para detalles
 - Y Indicador para muros
 - Z Indicador para detalles
- ACABADOS PISOS:**
- INICIAL:** Relleno con tapete compactado al 95% de su P.V.S.M. en capas de 20cm.
 - INTERMEDIO:** Plantilla de 5cm de espesor de hormigon FC=250kg/cm², armado con doble perilla de var. #3 @18cm en ambos sentidos, 2.5cm de recubrimiento. Acabado semipulido.
 - FINAL:** Relleno de concreto fluido FC=50kg/cm², armado con doble perilla de var. #3 @18cm en ambos sentidos, 2.5cm de recubrimiento. Acabado semipulido.
- ACABADOS MUROS:**
- INICIAL:** Laminas de concreto de 5 cm de espesor FC=250kg/cm², armado con doble perilla de var. #3 @18cm en ambos sentidos, 2.5cm de recubrimiento. Acabado semipulido.
 - INTERMEDIO:** Laminas de concreto de 5 cm de espesor FC=250kg/cm², armado con doble perilla de var. #3 @18cm en ambos sentidos, 2.5cm de recubrimiento. Acabado semipulido.
 - FINAL:** Laminas de concreto de 5 cm de espesor FC=250kg/cm², armado con doble perilla de var. #3 @18cm en ambos sentidos, 2.5cm de recubrimiento. Acabado semipulido.
- ACABADOS PLAFONES:**
- INICIAL:** Laminas de concreto de 5 cm de espesor FC=250kg/cm², armado con doble perilla de var. #3 @18cm en ambos sentidos, 2.5cm de recubrimiento. Acabado semipulido.
 - INTERMEDIO:** Laminas de concreto de 5 cm de espesor FC=250kg/cm², armado con doble perilla de var. #3 @18cm en ambos sentidos, 2.5cm de recubrimiento. Acabado semipulido.
 - FINAL:** Laminas de concreto de 5 cm de espesor FC=250kg/cm², armado con doble perilla de var. #3 @18cm en ambos sentidos, 2.5cm de recubrimiento. Acabado semipulido.
- ACABADOS CUBIERTAS:**
- INICIAL:** Laminas de concreto de 5 cm de espesor FC=250kg/cm², armado con doble perilla de var. #3 @18cm en ambos sentidos, 2.5cm de recubrimiento. Acabado semipulido.
 - INTERMEDIO:** Laminas de concreto de 5 cm de espesor FC=250kg/cm², armado con doble perilla de var. #3 @18cm en ambos sentidos, 2.5cm de recubrimiento. Acabado semipulido.
 - FINAL:** Laminas de concreto de 5 cm de espesor FC=250kg/cm², armado con doble perilla de var. #3 @18cm en ambos sentidos, 2.5cm de recubrimiento. Acabado semipulido.
- ACABADOS MUROS:**
- INICIAL:** Laminas de concreto de 5 cm de espesor FC=250kg/cm², armado con doble perilla de var. #3 @18cm en ambos sentidos, 2.5cm de recubrimiento. Acabado semipulido.
 - INTERMEDIO:** Laminas de concreto de 5 cm de espesor FC=250kg/cm², armado con doble perilla de var. #3 @18cm en ambos sentidos, 2.5cm de recubrimiento. Acabado semipulido.
 - FINAL:** Laminas de concreto de 5 cm de espesor FC=250kg/cm², armado con doble perilla de var. #3 @18cm en ambos sentidos, 2.5cm de recubrimiento. Acabado semipulido.
- ACABADOS PLAFONES:**
- INICIAL:** Laminas de concreto de 5 cm de espesor FC=250kg/cm², armado con doble perilla de var. #3 @18cm en ambos sentidos, 2.5cm de recubrimiento. Acabado semipulido.
 - INTERMEDIO:** Laminas de concreto de 5 cm de espesor FC=250kg/cm², armado con doble perilla de var. #3 @18cm en ambos sentidos, 2.5cm de recubrimiento. Acabado semipulido.
 - FINAL:** Laminas de concreto de 5 cm de espesor FC=250kg/cm², armado con doble perilla de var. #3 @18cm en ambos sentidos, 2.5cm de recubrimiento. Acabado semipulido.
- ACABADOS CUBIERTAS:**
- INICIAL:** Laminas de concreto de 5 cm de espesor FC=250kg/cm², armado con doble perilla de var. #3 @18cm en ambos sentidos, 2.5cm de recubrimiento. Acabado semipulido.
 - INTERMEDIO:** Laminas de concreto de 5 cm de espesor FC=250kg/cm², armado con doble perilla de var. #3 @18cm en ambos sentidos, 2.5cm de recubrimiento. Acabado semipulido.
 - FINAL:** Laminas de concreto de 5 cm de espesor FC=250kg/cm², armado con doble perilla de var. #3 @18cm en ambos sentidos, 2.5cm de recubrimiento. Acabado semipulido.

Gobierno de Zapopan

Ciudad de las niñas y niños

Obras Públicas e Infraestructura

Gestión Integral de la Ciudad

Macrolocalización:

Microlocalización:

Simbología:

Nombre del proyecto:

Rehabilitación de la Unidad de Manejo Ambiental Villa Fantasia, etapa 01/frente 01, más obras complementarias, ubicada en la confluencia de las calles Juan Manuel, José María Morelos, colonia Tepeyac, municipio de Zapopan, Jalisco.

Contenido del plano:

Acabados en plantas, muros, plafones y detalles.

No. Contrato:

DOPI-MUN-RM-EP-LP-148-2025

Director de Obras Públicas e Infraestructura:

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:

Arq. Edwin Aguilar Escatel

Jefe de área:

Arq. Alejandro Tapia Olarra

Responsable del proyecto:

Arq. Miguel Ángel Rivera Nava

Ubicación:

Confluencia de las calles Juan Manuel, José María Morelos, colonia Tepeyac, municipio de Zapopan, Jalisco.

Fecha:

Octubre 2025

Escala:

Indicada

Clave:

AC-01

Cotas:

Metros